

SOUNDBOKS 4

DATASHEET

SOUND

- 3 × 72 W RMS Infineon MERUS Audio eximo® Klasse-D Verstärker
- Komplett überarbeiteter responsiver DSP mit unserem hauseigenen Bass Enhancer
- Effektiver Frequenzgang: 40 Hz - 20 kHz
- 126 dB maximale Lautstärke
- Pulse Reflex Port
- 2 × 10" 96 dB/ 1 W/ 1 m Woofer und 1 × 1" 104 dB/ 1 W/ 1 m Kompressionstreiber-Hochtöner

AUFBAU

- Wasserabweisendes Pappelholzgehäuse
- Schnell abnehmbarer pulverbeschichteter Stahlgrill
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Stahlhandgriffe
- Stoßdämpfende Silikonkugelecken
- 66×43×32 cm (H × W × D)
- 16,1 kg
- Spritzwassergeschützte Elektronikbeschichtung (IP 65)

KONNEKTIVITÄT

- Bluetooth 5.0
- TeamUp-Verbindung (SKAA) für bis zu 5 SKAA-fähige Lautsprecher
- ProPanel:
 - 2 × symmetrische Kombo-Eingänge (XLR + 6,35 mm Klinke)
 - 1 × 3.5 mm Stereo-Eingang
 - 1 × 3.5 mm Stereo-Ausgang
 - Bond Taste für fortgeschrittene JOIN-Funktionen

AKKU

- 40 Stunden bei mittlerer Lautstärke
- 6 Stunden bei voller Lautstärke (Im Default Soundprofil)
- In 3,5 Stunden voll aufgeladen
- 12,8 V, 7,8 Ah Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄)
- 99,84 Wh Kapazität
- Extra-robuster Stromstecker
- LED-Batterieanzeige mit 5 Stufen
- Betriebsfähig zwischen -15 °C und 55 °C
- Kurzschlußsicherung
- Überhitzungssicherung

USER INTERFACE

- An/Aus Taste
- Lautstärkeregler mit LED-Anzeige
- Bluetooth LED-Anzeige
- TeamUp-Taste mit LED-Anzeigen für Solo/Host/Join Modus

APP

- Upgradefähige Firmware
- Maßgeschneiderte Sound-Profile
- Benutzerdefinierter EQ
- ProPanel-Konfigurationen:
 - Eingangskonfiguration: Wahl zwischen Line-In, Mikrofon, Instrument
 - Steuerung für EQ und Eingangslautstärke
- Sicherung per Bluetooth-PIN